

MIELE PUR98WMASW wandschouwdampkap - 90cm

€ 1.249,00



MODEL

Wanddampkap

OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters DKF 12-P, DKF12-R

DESIGN

Kleur Matzwart

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar

BEDIENINGSCOMFORT

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) 3

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) A

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar 49,70

Categorie hydrodynamische efficiëntie A

Verlichtingsefficiëntieklasse A

Klasse voor vetfiltering A

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) 3

VERLICHTING

Led

Aantal x Watt 3 x 3 W

Lichtsterkte in Lx 450 lx

Kleurtemperatuur in K 3000 Kelvin

VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator

Wisselstroommotor (AC-motor)

LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 265

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 320

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 395

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) 650

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 47,00

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 52,00

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 56,00

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 67,00

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 32,00

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 37,00

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 41,00

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 52,00

RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 270

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 330

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591 460

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 54,00

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 60,00

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 64,00

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 71,00

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 39,00

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 45,00

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 48,00

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 56,00

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 685

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1005

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 815

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 1135

Breedte van kap in mm 898

Hoogte van kap in mm 62

Diepte van kap in mm 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 25,00

Lengte van de aansluitkabel in m 1,50

Gearde stekker

Totale aansluitwaarde in kW 0,23

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Frequentie in Hz 50

Aantal fasen 1

MONTAGE-INSTRUCTIES

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Uitschuifbare bevestigingskolom

EAN

4002516737155

Specificaties

Productcode	PUR98WMASW
energieklasse	A
diameter afvoer	onbekend
motor	met motor
EAN	4002516737155
bediening	electronische bediening
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
type verlichting	LED-verlichting
categorie	Wandschouwkap
afstandsbediening	zonder afstandsbediening

bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u