


MIELE KM7629FX inductiekookplaat - 90cm

€ 3.199,00



Verwarmingssoort

Verwarmingssoort inductie

Model

Onafhankelijk van fornuis

Design

Elegant oppervlak van keramisch glas

Vlakke inbouw

Kleur van het keramisch glas Zwart

Uitvoering kookzones

Aantal kookzones 5

Aantal kookvelden 1

Maximaal aantal pannen/potten 5

PowerFlex-kookzones

Aantal 2

Soort PowerFlex kookzone

Afmetingen in mm 150x230

Max. vermogen in W 2,10

Max. boostervermogen in W 3,00

Max. TwinBooster-vermogen in W 3650

1e kookzone/kookvlak

Positie Links voor

Soort Vario-kookzone

Afmetingen in mm 100-160 mm

Max. boostervermogen in W 1700

Max. vermogen in W 1400

2e kookzone/kookvlak

Positie Links achter

Soort TempControl-kookplaat

Afmetingen in mm 160-230 mm

Max. boostervermogen in W 3000

Max. vermogen in W 2300

Max. TwinBooster-vermogen in W 3650

3e kookzone/kookvlak

Positie Midden achter

Soort Vario-kookzone

Afmetingen in mm 180-280

Max. boostervermogen in W 3000

Max. vermogen in W 2600

Max. TwinBooster-vermogen in W 3650

4e kookzone/kookvlak

Positie Rechts

Soort PowerFlex-vergroting

Afmetingen in mm 230 x 390

Max. boostervermogen in W 4800

Max. vermogen in W 3400

Max. TwinBooster-vermogen in W 7300

Bedieningscomfort

Miele@home

Bediening via sensortoetsen Smart Select

Automatische functie Con@ctivity

Pan- en pangrootteherkenning

Indicatiekleur Geel

Kookstartautomaat

Permanente panherkenning

Warmhouden

Stop&Go-functie

Recall-functie

TempControl

Kookwekker

Automatisch uitschakelen

Warmhouden Plus

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)

Efficiëntie en duurzaamheid

Stroomverbruik in de uitstand in W 0,5

Stroomverbruik in de stand-bymodus in W 1,0

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W 2,0

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. 20

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

Schoonmaakfunctie

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

Vergrendelingsfunctie

Vergrendeling

Geïntegreerde koelventilator

Oververhittingsbeveiliging

Restwarmte-indicatie

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte) 928

Afmetingen in mm (hoogte) 51

Afmetingen in mm (diepte) 512

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm 51

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw 906

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw 490

Gewicht in kg 16

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw 932

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw 516

Totale aansluitwaarde in kW 11,00

Lengte van de aansluitkabel in m 1,4

Spanning in V 230

Frequentie in Hz 50-60

Bijgeleverde accessoires

Aantal aansluitkabels met stekker Ja

Specificaties

Productcode	KM7629FX
bediening	tiptoetsen
kookzones	5 kookzones

uitbreidbare zones	flexizone
aansluitwaarde	? 10.000 W
bediening wlan	bediening via WLAN
breedte	van 85 tot 95 cm breed
rand	zonder kader
EAN	4002516437659
categorie	Inductie
bediening dampkap	bediening dampkap mogelijk